


RODAMIENTOS DE AGUJAS COMBINADOS

CON RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS SIN ANILLOS INTERIORES



NKXI


NKXI.Z




NKXI




NKXI..Z



NKXI



NKXI.Z



TIPO NKXI, NKXI..Z

Diámetro del eje (mm)	Designación		Dimensiones (mm)										Dimensiones estándares de montaje (mm)		Capacidad de carga dinámica básica		Capacidad de carga estática básica		Velocidad límite *	Mass	Designación de rodamiento utilizable			
	Tipo abierto	Con cubierta de acero													Radial	Axial	Radial	Axial			rpm	g (aprox.)	ANILLO EXTERIOR	ANILLO INTERIOR
	Grasa preempacada en la sección de empuje		d	D	D1	D2	B	C	C1	C2	r _s mín	r _{s1} mín	d1	da MÍN	db	Cr N	Co N	Cor N					Cor N	ANILLO EXTERIOR
7	NKXI 7	—	7 ₀	19	24	—	16	23	9	6.5	0.3	0.3	10	18	9	8 200	10 000	9 200	14 000	9 500	41	NKX10	IR71016	
	—	NKXI 7Z	7 _{-0.008}	19	—	25	16	23	9	6.5	0.3	0.3	10											18
9	NKXI 9	—	9 ₀	21	26	—	16	23	9	6.5	0.3	0.3	12	20	11	9 200	10 300	11 200	15 400	9 200	46.5	NKX12	IR91216	
	—	NKXI 9Z	9 _{-0.008}	21	—	27	16	23	9	6.5	0.3	0.3	12											20
12	NKXI 12	—	12 ₀	24	28	—	16	23	9	6.5	0.3	0.3	15	23	14	12 400	10 500	14 900	16 800	8 800	51.8	NKX15	IR121516	
	—	NKXI 12Z	12 _{-0.008}	24	—	29	16	23	9	6.5	0.3	0.3	15											23
14	NKXI 14	—	14 ₀	26	30	—	17	25	9	8	0.3	0.3	17	25	16	12 800	10 800	16 300	18 200	8 500	61.5	NKX17	IR141717	
	—	NKXI 14Z	14 _{-0.008}	26	—	31	17	25	9	8	0.3	0.3	17											25
17	NKXI 17	—	17 ₀	30	35	—	20	30	10	10.5	0.3	0.3	20	29	19	17 600	14 200	25 400	24 700	7 500	97	NKX20	IR172020	
	—	NKXI 17Z	17 _{-0.008}	30	—	36	20	30	10	10.5	0.3	0.3	20											29
20	NKXI 20	—	20 ₀	37	42	—	20	30	11	9.5	0.6	0.3	25	35	24	20 000	19 600	32 200	37 300	6 500	151.5	NKX25	IR202520	
	—	NKXI 20Z	20 _{-0.010}	37	—	43	20	30	11	9.5	0.6	0.3	25											35
25	NKXI 25	—	25 ₀	42	47	—	20	30	11	9.5	0.6	0.3	30	40	29	25 100	20 400	40 100	42 200	6 200	174.5	NKX30	IR253020	
	—	NKXI 25Z	25 _{-0.010}	42	—	48	20	30	11	9.5	0.6	0.3	30											40
30	NKXI 30	—	30 ₀	47	52	—	20	30	12	9	0.6	0.3	35	45	34	27 000	20 400	46 200	44 700	5 600	201.5	NKX35	IR303520	
	—	NKXI 30Z	30 _{-0.010}	47	—	53	20	30	12	9	0.6	0.3	35											45
35	NKXI 35	—	35 ₀	52	60	—	20	32	13	10	0.6	0.3	40	52	39	29 400	26 900	54 100	62 900	5 000	260	NKX40	IR354020	
	—	NKXI 35Z	35 _{-0.012}	52	—	61	20	32	13	10	0.6	0.3	40											52
40	NKXI 40	—	40 ₀	58	65	—	20	32	14	9	0.6	0.3	45	57	44	31 100	27 900	60 100	69 200	4 600	302	NKX45	IR404520	
	—	NKXI 40Z	40 _{-0.012}	58	—	66.5	20	32	14	9	0.6	0.3	45											57
45	NKXI 45	—	45 ₀	62	70	—	25	35	14	10	0.6	0.6	50	62	49	43 000	28 700	85 200	75 400	4 500	348	NKX50	IR455025	
	—	NKXI 45Z	45 _{-0.012}	62	—	71.5	25	35	14	10	0.6	0.6	50											62
50	NKXI 50	—	50 ₀	72	85	—	25	40	17	12	1	1	60	75	59	47 500	41 400	103 000	113 000	3 700	606	NKX60	IR506025	
	—	NKXI 50Z	50 _{-0.012}	72	—	86.5	25	40	17	12	1	1	60											75
60	NKXI 60	—	60 ₀	85	95	—	25	40	18	11	1	1	70	85	68	55 500	43 100	120 600	127 000	3 400	772	NKX70	IR607025	
	—	NKXI 60Z	60 _{-0.015}	85	—	96.5	25	40	18	11	1	1	70											85

* Ideal para lubricación con aceite. En caso de lubricación con grasa, reduzca al 70 % de este valor.